

# PRODUKTDATENBLATT

## UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED

UVC LED DISINFECTION BOX | Tragbare Desinfektionseinheit, aufladbar über USB



---

### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen

---

### Produktvorteile

- Zuverlässige, chemiefreie Desinfektion durch LED UV-C Technologie
- Auch unterwegs verwendbar durch starken, per USB-Kabel aufladbaren Akku

---

### Produkteigenschaften

- Zwei Desinfektionsarten – für glatte und für poröse Oberflächen
- Sicherheit für Haut und Augen durch automatisches Abschalten beim Öffnen der Box
- Robustes, rutschfestes und abwaschbares Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 5,00 W      |
| Nennspannung                  | 5 V         |
| Nennstrom                     | 1000,000 mA |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,90      |
| Schutzklasse                  | III         |
| Betriebsart                   | Batterie    |

Photometrische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 219,00 mm |
| Breite         | 126,00 mm |
| Höhe           | 63,00 mm  |
| Produktgewicht | 450,00 g  |
| Kabellänge     | 1000 mm   |



BATTERY UVC LED  
STERILIZATION BOX

Materialien & Farben

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Produktfarbe                | Weiß                                        |
| Gehäusefarbe                | Weiß                                        |
| Gehäusematerial             | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                      |

Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C |
| Anschlussart               | USB          |
| Schutzart                  | IP20         |
| Dimmbar                    | Nein         |
| Montageart                 | Stehend      |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Montageort         | Alle Oberflächen |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |

Lebensdauer

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 1000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 30000  |

BATTERIE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Batterieart               | Lithium-Ionen |
| Batteriegröße             | Others        |
| Nennspannung der Batterie | 3.7 V         |
| Batterieladedauer         | 1 h           |

Zertifikate & Standards

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
|-----------------------------------|--------------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

Sicherheitshinweise

- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle starren. Die Leuchte muss so positioniert werden, dass ein dauerhaftes Starren in die eingeschaltete Lichtquelle, aus einer Distanz von weniger als 4m nicht zu erwarten ist.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                                           | Name des Dokuments               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX |
|  | Konformitätserklärung                     | BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075515994 | Faltschachtel<br>1                     | 78 mm x 238 mm x 155 mm             | 553.00 g      | 2.88 dm³  |
| 4058075516007 | Versandschachtel<br>6                  | 327 mm x 247 mm x 260 mm            | 3654.00 g     | 21.00 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.